



NEWS RELEASE

本社 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-4-16 馬喰町第一ビルディング 広報宣伝室 TEL:03(5847)8621 FAX:03(5847)8644 www.iwasaki.co.jp
2019年2月14日

日本初※、壁スイッチ交換だけで、今ある照明がスマート照明に！ IoTスマートスイッチ『Link-S²』を発売

岩崎電気株式会社は、NetCONNECT株式会社（東京都目黒区・代表取締役 徳永隆也）と共同開発した、IoTスマートスイッチ「Link-S²（リンクエスツー）TM」を 2月20日より発売いたします。

従来、照明をスマート化するには、照明自体を特定メーカーのスマート照明に買い換える必要がありましたが、『Link-S²』は今ある壁スイッチと入れ替えるだけで、既設の照明を、そのままスマート照明として利用することが可能になります。

『Link-S²』は、アナログスイッチ(2回路)と人感センサ、「NetSWITCH[®]」対応IoT基板を内蔵した、Wi-Fi接続機能付きの屋内用壁スイッチです。

専用アプリケーションを使用することで、スマートフォンやタブレット（以後「スマホ」とする）、加えてスマートスピーカーでの音声操作による照明ON/OFF操作はもちろんの事、外出先でもスイッチON/OFFのほか様々な操作・設定をすることができます。さらに、人感センサを使った照明の自動点灯や、遠隔見守りが可能となります。

（照明だけでなく、換気扇等でも同様の操作が可能となります）

※ 2019年1月現在、当社、NetCONNECT(株)調べ。

■主な機能

アプリで照明をON/OFF

専用アプリケーション（無償）を使用することで様々な操作・設定ができます。

スマホでスイッチのON/OFF操作はもちろん、画面に各スイッチのON/OFF状況がリアルタイム表示されるので、どこかのスイッチがON(OFF)なのか外出先でもすぐさま確認を取ることができます。

スイッチ連携の設定

1つのスイッチを物理的に操作するだけで、2つ以上のスイッチを同時にON/OFFできます。例えば階段の上の階に設置した『Link-S²』のスイッチを押しても、下の階にある『Link-S²』のスイッチを押しても、同じ階段の照明を連動させてON/OFFできます。（スイッチ連携では物理操作・アプリケーション操作どちらでも連動します）。

グループの設定

『Link-S²』が接続されている照明をグループ化できます。

例えば、リビングとダイニングの照明をグループ化することで、1回の操作で2部屋の照明をON/OFFでき、また外出用として全ての照明をグループ化することによって、1回の操作で全ての部屋の照明をOFFすることもできます。

スケジュールの設定

設定した時間・曜日に指定した照明をON/OFFできます。また防犯対策として、あらかじめ設定した時間帯に照明を点灯させたり消灯させたりすることもできます。



IoT スマートスイッチ
『Link-S²』

スマホで照明のON/OFF制御



スイッチ操作
画面イメージ



グループの設定画面イメージ



スケジュールの設定画面イメージ

NEWS RELEASE

本社 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-4-16 馬喰町第一ビルディング 広報宣伝室 TEL:03(5847)8621 FAX:03(5847)8644 www.iwasaki.co.jp

センサ連動

人感センサをONに設定することで、センサが感知した時に、一つでも複数でも指定した照明をON/OFF制御できます。また、センサを感知させる時間帯の設定や点灯保持時間の設定もできます。

外部アプリとの連携

他の事業者が提供するアプリケーションとの連携ができます。例えば、Amazon Alexaと連携し、照明のON/OFFを音声で操作できます。また、他社のスマートホーム用アプリケーションとの連携も可能なため、既存のスマートホーム用アプリケーションのもとで照明のON/OFFを操作できます。



見守り機能(オプション:月額有償サービス)

人感センサで、離れた場所や外出先から家族の生活を見守ることができます。例えば見守り時間を設定し、その時間内に指定したセンサに反応があった場合、または一定時間内にセンサに反応がない場合には、あらかじめ登録したメールアドレスで在宅の確認や安否の通知を受け取ることができます。



■主な仕様

製品名	Link-S ² (リンク エスツー)
形式	LINK-SS01
希望小売価格	オープン価格
入力電圧	AC100V
定格周波数	50Hz/60Hz
通信方式	Wi-Fi
使用周波数	2.4GHz
接続負荷容量	4A(始動時 8A)以下/回路
消費電力	2W 以下(本体のみ)
人感センサ検知角度	片側概ね 45 度
使用温度範囲	-20℃～+40℃

注)「Link-S²」の取り付けには電気工事士の資格が必要です。

※無線ルータ Wi-Fi (2.4GHz)が使用できる環境が必要です。

※省令準耐火構造以上の木造建築物に壁スイッチを設置する場合、鋼製ボックス (Link-S²用金属ボックス: LINK-B01)を併用する必要があります。

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※「Link-S²」は、岩崎電気株式会社にて商標登録出願中です。

※「NetSWITCH[®]」は、NetCONNECT株式会社の登録商標です。

※Amazon、Echo、Alexaおよび関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■この商品に関するお客様お問合せ先
岩崎電気株式会社 IoT・新規事業推進室
Tel . 03-6861-0029 Fax. 03-5847-8652

■このリリースに関する お問合せ先
岩崎電気株式会社 広報宣伝室
TEL: (03) 5847-8621 / FAX: (03) 5847-8644